

Compact disc harrow コンパクトデスクハロー Rubin 9 ルビン9



### ハイパフォーマンデスクハロー



従来のタイン式カルチとは別に、大径の曲面デスクを2列配列し、徹底した混和を行います。前後のデスク間隔は107cmあり、緑肥などの処理にも詰まることなく土壌と混和させ、腐食を促進させます。

それぞれのデスク間隔250mm間隔で配置され、自由な土の流れを実現します。

フレームとのクリアランスも**80** cmあり、**620**mmの大径デスクでも 詰まることがありません。

追加のアウターデスクは、作業機両サイドの土の跳ね上がりを防ぎ、掛け合わせを綺麗にします。

幾度となくテストを繰り返し、最適なデスク位置と角度を開発しました。 その為固い圃場でも作業が可能なまでになりました。

後部ローラーはLEMKENの 豊富なローラーからあな たの圃場に最適なローラ ーをお選びください。





## 優れた品質と、個別配列の大径デスク



## 作業幅全体に渡り集中的な混和

### 大径曲面デスク

小径デスクでは混和を正確に 行うには、土中に深く入れる 必要があります。

ルビンは大径デスクゆえ、浅 い作業での的確に混和しま す。この事は燃料消費にもつ ながります。


・最適なデスク角度 デスク角度は悪いと混和 性能に影響します。完全 にすべての土壌を混和す べくルビンのデスクは設 計されています。

・この設計により深さ7

レムケンルビンのデスクは直径 **620mm・**厚さ**6mm**の耐久性に優れ たデスクを使用しております。

メンテナンスにかかる時間を省 力化し、圃場内で最高のパフォ ーマンスと作業時間の削減を実 現し、最終的には省力化をお約







### 高耐久性ベアリング

デスクサスペンション(オプション)

メンテナンスフリーのベアリングは密閉度、高く高寿命を 約束します。

- 外部のベアリングキャップと内部のオイルシールは埃や水を完全にシャットアウトします。
- ・ベアリングはデスクの裏 側に配置し摩耗から保護 完全に保護します。

ルビンのデスクはプリテンションを採用し個別に接続されています。最適な圧力を一定に保ちます。

- ・スプリングにより万が一障 害物に当たっても左右にデ スクが逃げます。
- ・頑丈なプリテンションコイルスプリングは、石の多い 圃場や固い圃場でその威力を発揮します。スプリングとラバーパットの両方で機械を保護し、最適な作業をお約束します。

スプリング式安全装置付は 確実に障害物から保護し、 素早く作業状態に戻しま す。すべてのデスクは独立 している為、機械が持ち上 がることなく、障害物を通 過し作業を続けます。



# **Technical data**

トラクター馬	カ	型  式	デスク枚数/直径 (mm)	作業幅 (app. cm)	機体重量 without roller	移動幅 (app. m)
マウント式						
92	(125)	Rubin 9 / 250 U	20 / 620	250	1,480	2,5
110	(150)	Rubin 9 / 300 U	24 / 620	300	1,640	3,0
129	(175)	Rubin 9 / 350 U	38 / 620	350	1,800	3,5
147	(200)	Rubin 9 / 400 U	32 / 620	400	1,960	4,0*
マウント式/油圧折り	たたみ					
147	(200)	Rubin 9 / 400 KU	32 / 620	400	2,885	3,0
165	(225)	Rubin 9 / 450 KU	36 / 620	450	3,106	3,0
184	(250)	Rubin 9 / 500 KU	40 / 620	500	3,326	3,0
221	(300)	Rubin 9 / 600 KU	48 / 620	600	3,780	3,0
セミマウント式油圧折りたた	たみ					
147	(200)	Rubin 9 / 400 KUA	32 / 620	400	4,815	3,0
165	(225)	Rubin 9 / 450 KUA	36 / 620	450	5,035	3,0
184	(250)	Rubin 9 / 500 KUA	40 / 620	500	5,136	3,0
221	(300)	Rubin 9 / 600 KUA	48 / 620	600	5,710**	3,0
ジャイアント10システムキ	キャリアけん引式油圧折	りたたみ				
from 206	(280)	Gigant 10 S / 800 Rubin 9 U	64 / 620	800	7,021	3,0
ジャイアント12システムキ	キャリアけん引式油圧折	りたたみ				
from 257	(350)	Gigant 12 \$ / 1.000 Rubin 9 U	80 / 620	1.000	10,995	3,5*
from 309	(420)	Gigant 12 \$ / 1.200 Rubin 9 U	96 / 620	1.200	12,445	4,0*

<sup>\*</sup> exceeds the allowed transport width
\*\* Axle load exceeds 3t, braked version

## 充実したサービス体制



LEMKENパーツセンターはすべてのパーツが用意されていて、365日24時間対応で世界各国のオーダーに備えております。国内においては、消耗分品を常にストックし、万が一国内にない部品については緊急オーダーをかけて、空輸を行います。空輸にかかる日数もわずか4日と早く敏速に対応を行っております。



## オリジナルスペアパーツ LEMKEN

LEMKENスペアパーツのほとんどを自社で製造し 徹底した品質管理・最新機械による製造にて、 長い対応年数を保証します。品質の保証として LEMKENにて製造されたパーツには例えボルトで あってもすべてにマーク刻印が打たれてます。 LEMKENのパーツオーダーにはオンラインを通し てリアルタイムに発注が可能です。



As professional crop production specialists, LEMKEN is one of the leading companies in Europe, with over 1,100 employees worldwide, achieving sales revenues of more than EUR 270 m. Originally founded in 1780 as a blacksmith's forge, the family company produces high-quality and high-performance farm machinery for soil cultivation, sowing and plant protection at its German headquarters in Alpen and at its two other production sites in Foehren and Meppen. 70 percent of the approximately 15,000 machines per year are exported.



LEMKEN in Alpen/Germany



Mounted ploughs



Hybrid ploughs



Semi-mounted ploughs



**Furrow presses** 



Front presses



Compact combinations



Seedbed combinations



Power harrows



Compact disc harrows



Cultivators



Subsoilers



Seed drills



**Drill combinations** 



Mounted field sprayers



**Trailed field sprayers** 

LEMKEN GmbH & Co. KG Weseler Straße 5 D-46519 Alpen Telefon +49 2802 81 0 Telefax +49 2802 81 220 lemken@lemken.com www.lemken.com



Your LEMKEN dealer: